

**Belgium**

info@getra.be :: www.getra.be

Getra
Uilenbaan 120
2160 Wommelgem
Tel.: 03/355.03.00
Fax: 03/355.03.73

Av. du Grand Vivier 2
6041 Gosselies
Tél.: 071/20.45.30
Fax: 071/32.17.59

contact@getra.fr :: www.getra.fr

France

Packaging : 03 29 26 26 69
Adhesives : 03 29 26 26 46
Engineering : 03 29 26 26 47
Fax : 03 29 26 26 88

Getra
29, Rue de la Gare
88127 Saint-Amé Cedex
RCS Epinal : B 428 898 159

CARACTERISTIQUES

La Getrabanding a été étudiée et développée pour banderoler aisément des produits et documents à l'aide d'une bande de papier ou de film polypropylène d'une largeur de 30mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Température de scellage 220 degrés
- Régulation électronique de la température de scellage + ou – 1°
- Compteur partiel
- Alimentation 220 volts 50 HZ
- Consommation 200watts
- Puissance 150 watts
- Cadence 20 à 22 cycles minute
- Force de serrage de 100 grammes à 4 kilos
- Remplacement rapide et simple de la bobine
- Dimensions des produits à banderoler: largeur 230mm, hauteur 200mm longueur illimitée
- Dimensions machine; largeur 425mm, hauteur 350mm, profondeur 400mm.
- Poids 27 Kg
- Mode de déclenchement automatique ou manuel
- Chaque machine est dotée d'équerres de taquage
- Tension de serrage réglable par potentiomètre

