

GETRA SYNTHEX

Filmeuse palette à plateau semi-automatique

- **Version TP**



une seule base de table TP (= Transpalette)
avec 3 sens d'entrée modifiables facilement

- **Rampe d'accès**



Banderolage
+ facile et plus rapide
avec rampe d'accès



Avantages

- Filmeuse palette pour le **banderolage semi-automatique et pré-étirage motorisé** de palettes de taille maximum 1 200 x 1 000 x 2 200 mm.
- Finition soignée, sans câble, sans fin de course réglable de l'extérieur.
- Cadence : jusqu'à 20 palettes par heure

Caractéristiques

- Chariot OPS (One Pre Stretch) - pré-étirage motorisé à 150 %
- Table tournante ø 1 650 mm
- 3 + 1 programmes mémorisables
- Lecture hauteur charge par photocellule en automatique
- Lecture hauteur charge en réglage manuel (exclusion photocellule)
- Départ/arrêt plateau géré par variateur de fréquence
- Vitesse rotation plateau réglable par variateur de fréquence (3 à 12 tours/minute)
- Vitesse montée/descente chariot réglable par variateur de fréquence
- Signal sonore départ cycle et arrêt en phase
- Bouton d'arrêt d'urgence et bouton de réarmement selon normes CE
- Dispositif de sécurité anti-collision à la base du chariot

Options

- Kit pré-étirage de 200 et 250 %
- Châssis de rehausse pour gerbeur avec longeron au sol
- Châssis d'encastrement
- Photocellule pour lecture produit de couleur noire
- Kit pour bobine sans mandrin
- Kit pour bobine avec mandrin de Ø 50 mm
- Plateau presseur à commande électrique - stabilisateur de charge
- Coupe-film automatique
- Table renforcée pour charge jusqu'à 3 000 kg
- Kit réduction de laize à réglage manuel (Roping)
- Kit réduction de laize motorisé
- Hauteur colonne pour banderolage utile de 2 500, 2 700, 3 000, 3 300, 3 700 mm

- Kit pour portes et fenêtres
- Kit dérouleur film bulle
- Diamètres de table disponibles : Ø 1 800, 2 200, 2 400 mm
- Rampe de chargement pour transpalette manuel (selon Ø table)
- Rampe de chargement renforcée
- Convoyeur à rouleaux libres avec frein mécanique manuel
- Pesage intégré avec connexion disponible pour imprimante
- Imprimante pour pesage intégré
- Kit stabilisateur pour roll
- Kit d'encastrement (pour plateau Ø 1 500 à 2 200 mm)

Données techniques

Palette	Dimensions max	1 200 x 1 000 mm
	Hauteur max std	2 200 mm
	Hauteur max option	jusqu'à 3 700 mm
	Poids max	2 000 kg
Bobine	Diamètre interne	mandrin 76 mm
	Diamètre	250 mm
	Hauteur	500 mm
	Poids max	16 kg
Tension d'alimentation		230 V - 1 ph + N + PE
Puissance totale installée		1,5 kW

Dimensions

