

GETRASTRAP 250 / GETRASTRAP 400

Tendeur de cerclage à batterie



Livré dans une valisette



Utilisation à plat



Utilisation verticale



Utilisation horizontale



Simplicité d'utilisation : toutes les opérations se font à une seule main

Panneau de contrôle et de réglage : Temps de soudure et tension de serrage (10 à 250 kg pour le 250 / 40 à 400 kg pour le 400)



Avantages

- Cercleuse à batterie performante, ergonomique et maniable
- Idéale pour cercler avec du feillard PP et PET
- Fixe parfaitement tout type de matériaux sur une palette : bois, métal, pierre

Caractéristiques

- Soudure par thermo-friction
- Moteur brushless et Batterie Bosch 18 V - 4.0 Ah - Li-Ion (durée de vie 2 000 charges), écologique, dernière génération
- Insertion facile du feillard
- Réglage du temps de soudure et de la tension de serrage
- Capot de protection du panneau de contrôle

Données techniques

	GETRASTRAP 250	GETRASTRAP 400
Dimensions	320 x 150 x 130 mm	
Poids	3,47 kg avec batterie	
Largeur du feillard	PP - PET 12/16 mm	PP - PET 16/19 mm
Épaisseur du feillard	PP - PET 0,65-1,27	PP - PET 0,7-1,27
Vitesse de tension max	185 mm/s	133 mm/s
Tension de serrage maxi	10 à 250 kg	40 à 400 kg
Alimentation électrique	230 V	
Temps de charge de la batterie	30 mn	
Nb de cerclages par charge	PET 19 x 1 mm = 320 cerclages	
	PET 16 x 1 mm = 440 cerclages	
	PP 16 x 0,8 mm = 550 cerclages	
Niveau sonore	85 à 94 dB max	