



# OR-T 130 / OR-T 260 / OR-T 450

## Tendeur de cerclage à batterie




**Interface utilisateur entièrement tactile :** réglage aisé des paramètres et des informations d'état de l'outil



**Vitesse de tension variable** contrôlée par pression du doigt pour les marchandises sensibles



**Fonction de cerclage favorite :** touche de réglage de l'outil en fonction des différentes marchandises



**Indication d'alignement du feuillard :** assurance de l'insertion correcte



### Découvrez OR-T 130/260/450 en action

Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



OR-T 130-260-450

# Avantages

---

- Cerclage vertical ou horizontal
- Idéal pour cercler des colis de tout type, toute dimension, avec du feillard PP et PET
- Tension, soudure et coupe automatique ou semi-automatique du feillard en appuyant sur une seule touche
- Dans le cas de cerclages multiples, de colis semblables :
  - Cerclages constants
  - Pas de manipulations erronées (automatique)
  - Cerclage avec feillard PP ou de colis fragiles : mode d'exploitation « Soft »
- Frais d'entretien minimes
- Construction facilitant le service

# Caractéristiques

---

- Modes d'application réglables selon l'application :
  - Entièrement automatique
  - Semi-automatique
  - Manuel
  - Soft
  - Tension 0
- Moteur brushless et Batterie Bosch Li-Ion 18 V écologique, dernière génération :
  - Efficacité élevée
  - Pas d'effet mémoire
  - Accu rechargeable à tout moment
  - Durée de vie accrue
- Indication en temps réel de la force de tension appliquée
- Vitesse de tension variable
- Fonction de cerclage favorite
- Indication colorée pour afficher les informations de l'état de l'outil
- Indication d'alignement du feillard
- Ouverture d'évacuation de la poussière de feillard
- Protection de batterie
- Soudure à tension 0

# Données techniques

	OR-T 130	OR-T 260	OR-T 450
Dimensions (L x l x H)	370 x 141 x 135 mm		
Poids (batterie comprise)	3.6 kg	3.8 kg	4.3 kg
Largeur du feuillard PP et PET	9-10 / 12-13 mm	12/13 / 15-16 mm	15-16 / 18-19 mm
Epaisseur du feuillard PET	0.4-0.8 mm	0.5-1.0 mm	0.8-1.3 mm
Epaisseur du feuillard PP	0.5-0.8 mm	0.5-1.0 mm	0.8-1.3 mm
Tension du feuillard - Standard	400-1200 N	900-2500 N	1300-4500 N
Tension du feuillard - Léger	150-750 N	400-1360 N	400-1600 N
Vitesse de tension variable	0-290 mm/s	0-220 mm/s	0-120 mm/s
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz		
Temps de charge de la batterie	15-30 mn	15-30 mn	25-45 mn
Type de batterie	Bosch Li-Ion 18 V, 2 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4 Ah
Nb de cerclages par charge	tension faible : 800	tension faible : 800	tension faible : 800
	tension moyenne : 600	tension moyenne : 400	tension moyenne : 500
	tension forte : 400	tension forte : 200	tension forte : 300
Température de service	-10°C à +40°C		