

# ANSER U2 Smart et SmartONE

## Imprimantes à jet d'encre compactes

- **U2 Smart**



- Hauteur d'impression : 1/2 pouce
- Convient à tout support :
  - poreux

- **U2 SmartONE**



- Hauteur d'impression : 1 pouce
- Convient à tout support :
  - poreux
  - semi-poreux
  - non poreux



### Découvrez U2 Smart et SmartONE en action

Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



Getra - Imprimante ANSER U2 Smart



Getra - Imprimante ANSER U2 SmartONE



Getra - Imprimante ANSER U2 SmartONE

## Avantages

- ANSER U2 Smart et SmartONE sont des imprimantes à jet d'encre compactes et extrêmement fiables.
- Elles sont spécialement conçues pour coder sur les objets les plus divers.
- L'ANSER U2 Smart imprime jusqu'à 12,7 mm de hauteur.
- L'ANSER U2 SmartONE imprime jusqu'à 25,4 mm de hauteur.
- Les deux imprimantes peuvent imprimer des textes, des logos, des codes barres et des codes 2D.
- Logiciel d'édition sur PC ou télécommande de poche pour un pilotage en temps réel.
- Changement de la cartouche d'encre très rapide sans éteindre la machine.
- Pas d'entretien, la tête d'impression se trouve directement sur la cartouche.

## Caractéristiques

- Interface très facile à utiliser
- Version 4 en 1 : écran, contrôleur, logiciel et cartouche (42 ml)
- Langues disponibles : anglais, français, allemand, espagnol...
- Indicateurs LED : Alarme, niveau encre bas...
- Technologie jet d'encre thermique Hewlett Packard
- Impression horizontale ou verticale
- Distance tête d'impression - surface : max. 6 mm
- Encre à base d'eau pour la U2 SMART et à base d'eau ou de solvant pour la U2 SMART ONE
- Kit de fixation : 3 tubes, 2 noix, 1 pied support, plaque de protection, visserie
- Mécanisme anti-choc pour protéger la tête d'impression



# Données techniques

	ANSER U2 Smart	ANSER U2 SmartONE
Écran	écran LCD couleur 3.5" avec éclairage LED	
Résolution maxi	600 x 300 dpi	
Distance d'impression	maxi 6 mm	
Hauteur d'impression	de 2,7 à 12,7 mm	de 2 à 25,4 mm
Ligne d'impression	jusqu'à 4 lignes	
Possibilités d'impression	alphanumérique, logos, date/temps, DLC, shift code, codes barres...	
Codes barres	EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE 39, CODE 39, CODE 128 CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR-CODE...	
Data interface	USB 2.0 & RS-485	
Dimensions	114 x 76 x 60 mm	
Poids	0.49 kg (hors cartouche)	
Capacité mémoire	Jusqu'à 999 messages sur carte SD	
Température ambiante	5 à 40 °C	
Alimentation	230 V, 50 Hz, 1.6 A	