



Belgium		France	
info@getra.be :: www.getra.be		contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr	
Getra Uilenbaan 120 2160 Wommelgem Tel.: 03/355.03.00 Fax: 03/355.03.73	Av. du Grand Vivier 2 6041 Gosselies Tél.: 071/20.45.30 Fax: 071/32.17.59	Packaging : 03 29 26 26 69 Adhesives : 03 29 26 26 46 Engineering : 03 29 26 26 47 Fax : 03 29 26 26 88	Getra 29, Rue de la Gare Saint-Amé 88125 Vagney Cedex RCS Epinal : B 428 898 159

CARACTERISTIQUES

En standard le plateau 200 se caractérise par une structure basique qui comporte une base avec un plateau tournant et une colonne intégrant l'ensemble porte-bobine et armoire électrique.

La machine dispose d'une colonne rabattable facilitant le transport et est conçue pour être facilement déplaçable en toute sécurité grâce aux fentes avant et arrière prévues pour introduire les fourches d'un chariot élévateur.

Une finition soignée, sans câbles, sans fins-de-courses réglables à l'extérieur, des étiquettes d'identification, CR-ROM avec vidéo d'aide et son manuel d'utilisation permettant une mise en service très rapide.

DONNEES TECHNIQUES

La structure basique comporte une base avec un plateau tournant et une colonne :

- Colonne rabattable
- Plateau tournant de 1650 mm de diamètre
- Hauteur utile de filmage jusqu'à 2400 mm
- Dimensions maxi. de la charge 1200 X 1100 mm
- Poids maxi. de la charge 2000 kg
- Chariot porte-bobine motorisé latéral avec variateur
- Dispositif de sécurité anti-écrasement à la base du chariot
- Frein mécanique
- Photocellule de détection automatique de hauteur de charge
- Démarrage doux et arrêt progressif en position originale par variateur
- 4 programmes de banderolage : simple 1, simple 2, double, complet
- Tours de renfort en haut et en bas de la charge indépendants
- Tours de renfort sur n'importe quel endroit de la charge
- Contrôle par PLC avec affichage personnalisé
- Panneau de contrôle ergonomique
- Tension électrique 220V monophasé

OPTIONS

- Rampe d'accès diamètre 1650 mm
- Kit d'encastrement
- Pré-étirage motorisé à rapport fixe

DIMENSIONS

