

**Belgium**

info@getra.be :: www.getra.be

Getra
Uilenbaan 120
2160 Wommelgem
Tel.: 03/355.03.00
Fax: 03/355.03.73

Av. du Grand Vivier 2
6041 Gosselies
Tél.: 071/20.45.30
Fax: 071/32.17.59

contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr

France

Packaging : 03 29 26 26 69
Adhesives : 03 29 26 26 46
Engineering : 03 29 26 26 47
Fax : 03 29 26 26 88

Getra
29, Rue de la Gare
Saint-Amé
88125 Vagney Cedex
RCS Epinal : B 428 898 159

CARACTERISTIQUES

Dimensions de la machine :

Largeur :	1580 mm
Hauteur :	1782 mm
Profondeur :	610 mm
Poids :	200 kg
Hauteur de la table :	624 - 642 ou 664 mm
Dimensions de l'arche :	L = 700 x h = 650 mm

Dimensions des colis :

Mini :	L = 30 x h = 80 mm
Maxi :	L = 680 x h = 500 mm

Soudure :	thermo-soudure
Type de feillard :	polypropylène
Dimensions des bobines :	Ø int. 200 x Ø ext. 450 x laize 200 mm
Largeur de feillard :	5-6-9-12-15,5 mm
Tension de serrage/course :	maxi 120 kg (118 daN)
Cadence de cerclage :	2 secondes/cycle
Alimentation électrique :	230 V / 400 V triphasé - 50 Hz

AVANTAGES

RAPIDE :

Minimum de 30 cycles par minute (2 secondes par cycle). La cerceuse AQ-7 M procure la vitesse et la sécurité de fonctionnement recherchée par les professionnels et industriels des produits de la mer et des produits carnés.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Avec son châssis en acier inoxydable et des pièces en matériaux résistants à l'eau comme l'acier inoxydable et l'aluminium, la cerceuse AQ-7 M est à l'épreuve de la corrosion, même dans des environnements très agressifs. La protection contre la corrosion est renforcée dans la partie basse du châssis qui est la partie la plus exposée de la machine.

CONSTRUITE POUR DURER

Mécanisme à lubrification à vie, conception à mécanisme sur le côté et armoire intégralement carrossée, préservant la machine des projections d'eau de mer, d'huile ou encore de salissures diverses.

MONTEE RAPIDE EN TEMPERATURE

Seulement 25 secondes sont nécessaires pour que la machine atteigne sa température de fonctionnement;

CONTRÔLE DE TENSION FACILE

La tension est réglable au moyen d'un bouton placé de façon judicieuse. Une traction constante est assurée par un système de tension à bras.

TRANSPORTABLE

Le poids abaissé de 200 kg permet une meilleure transportabilité de la machine.

INTEGRABLE

La hauteur de la table à rouleau est ajustable de manière à pouvoir intégrer la cerceuse dans toutes lignes de convoyeurs existants.