



DC-COM-309 A

GETRA FRANCE

29, Rue de la Gare
Saint-Amé
88125 Vagney Cedex
RCS Epinal : B 428 898 159

contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr

Packaging : 03 29 26 26 69
Adhesives : 03 29 26 26 46
Engineering : 03 29 26 26 47
Fax : 03 29 26 26 88

RO-MS-4-1

CARACTERISTIQUES

- éjection automatique de la boucle de feuillard
- changement rapide de la bobine de feuillard
- guide feuillard contrôlé, sans usure
- bouton électronique permettant l'ouverture et la fermeture du système de guidage du feuillard et la coupe du feuillard restant
- serrage du feuillard réglable
- contrôle électronique
- réglage et contrôle électronique de la température de la lame de soudure
- pédale robuste pour démarrage du cycle de cerclage

OPTIONS

- presse pneumatique
- convoyeur à rouleaux

DONNEES TECHNIQUES

FEUILLARDS

⇒ feuillards PP standard - largeur 5 - 12 mm

SUPPORT BOBINE

⇒ Ø du moyeu : 200 mm

⇒ largeur du moyeu : 190 mm

ELECTRICITE

⇒ tension électrique : 400 (415,440) V, 50/60 Hz, 3 Ph, fiche 16 A CEE

⇒ consommation : env. 1,9 KVA

| mm | 450 | 550 | 650 | 900 | 1300 | 1650 |
|----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| A | 450 | 550 | 650 | 900 | 1300 | 1650 |
| B | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| C | 510 | 610 | 710 | 960 | 1360 | 1710 |

CERCLAGES / MINUTE

env. 38 35 33 28 27 24

largeur maximale
des colis = A - 50 mm

