



<b>Belgium</b>	<a href="mailto:info@getra.be">info@getra.be</a> :: <a href="http://www.getra.be">www.getra.be</a>	<a href="mailto:contact@getra.fr">contact@getra.fr</a> :: <a href="http://www.getra.fr">www.getra.fr</a>	<b>France</b>
<b>Getra</b> Uilenbaan 120 2160 Wommelgem Tel.: 03/355.03.00 Fax: 03/355.03.73	Av. du Grand Vivier 2 6041 Gosselies Tél.: 071/20.45.30 Fax: 071/32.17.59	Packaging : 03 29 26 26 69 Adhesives : 03 29 26 26 46 Engineering : 03 29 26 26 47 Fax : 03 29 26 26 88	<b>Getra</b> 29, Rue de la Gare Saint-Amé 88125 Vagney Cedex RCS Epinal : B 428 898 159

## CARACTERISTIQUES

Cercluse électrique sur batterie pour le cerclage de colis et de palettes.

Serrage manuel.

Soudure par friction (sertissage sur accumulateur)

Réglage simple de la tension et du temps de soudure.

Construction robuste pour une utilisation optimale, y compris dans les conditions les plus difficiles.

Force de tension jusqu'à 2300N.

Un seul appareil pour le cerclage de vos produits. S'utilise sans chape ni boucle!

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur	400 mm
Hauteur	200 mm
Largeur	130 mm
Poids de la machine	4 kg batterie incluse
Largeur du feuillard	9-10; 12-13; 15-16; ou 19 mm
Epaisseur feuillard	0.5 à 1.0 mm
Tension du feuillard	De 0 à 2300 N
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Temps de charge de la batterie	60 min
Nombre de cerclage par charge	200