

machine semi-automatique



La **Getra Tape 15 L** est munie de bandes d'entraînement latérales

Le réglage en hauteur et largeur des caisses se fait de manière simple et rapide par manivelles.

Introduction et pliage des rabats sont faits manuellement.

Dépose de ruban adhésif supérieur et inférieur.

Existe en version avec entraînement supérieur et inférieur (Tape 15 BT)

Spécifications techniques

Largeur ruban adhésif	37 ou 50 ou 75 mm
Dimensions boîte	longueur : 120 mm - illimité
	Largeur ^(**) : 110 à 500 mm
	Hauteur ^{**} : 120 à 500 mm
Vitesse	23 m/min
Electricité	230 V, 50 HZ, 450 Watts
Dimensions machine	longueur : 1713 mm
	largeur : 854 mm
	hauteur : 1350 mm
Réglage des formats simplifié	
Convoyeur à rouleaux libres amont et aval	
Equipée de 4 roulettes avec frein	

* En option, Tape 15LW largeur à partir de 90mm

** En option, Tape 15LH hauteur à partir de 75mm

***Largeur mini = 180mm si la machine est équipée d'une tête de 75mm



existe en version tout inox

Belgium

info@getra.be :: www.getra.be

Getra
Uilenbaan 120
2160 Wommelgem
Tel.: 03/355.03.00
Fax: 03/355.03.73

Av. du Grand Vivier 2
6041 Gosselies
Tél.: 071/20.45.30
Fax: 071/32.17.59

contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr

France

Packaging : 03 29 26 26 69
Adhesives : 03 29 26 26 46
Engineering : 03 29 26 26 47
Fax : 03 29 26 26 88

Getra
29, Rue de la Gare
Saint-Amé
88125 Vagney Cedex
RCS Epinal : B 428 898 159