

**Belgium**

info@getra.be :: www.getra.be

Getra  
Uilenbaan 120  
2160 Wommelgem  
Tel.: 03/355.03.00  
Fax: 03/355.03.73

Av. du Grand Vivier 2  
6041 Gosselies  
Tél.: 071/20.45.30  
Fax: 071/32.17.59

contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr

**France**

Packaging : 03 29 26 26 69  
Adhesives : 03 29 26 26 46  
Engineering : 03 29 26 26 47  
Fax : 03 29 26 26 88

Getra  
29, Rue de la Gare  
Saint-Amé  
88125 Vagney Cedex  
RCS Epinal : B 428 898 159

## CARACTERISTIQUES

La D-53 PLT2 est particulièrement adaptée pour le cerclage de palettes basses, cerclage en croix possible, commande facile.

La lance est repliable, ce qui réduit le risque de blessure lorsqu'on déplace la machine. Le réglage de la hauteur de la lance peut se faire à trois niveaux différents (10, 22.5 et 35mm) par un simple levier, ce qui permet un cerclage croisé sur les ouvertures des différentes tailles de palettes.

Prolongation du temps de soudure (option):

On peut facilement demander un temps de soudure plus long pour les feuilards lourds

Largeur de feillard réglable:

Gamme de feuilards allant de 5 à 15.5mm. Le changement de bobine de feillard est effectué simplement du fait de la conception de châssis ouvert.

Economie d'énergie:

Le moteur ne fonctionne que lorsque nécessaire, et ne redémarre que lorsque l'extrémité du feillard est insérée de nouveau dans le guide.

Montée rapide en température:

Seulement 30 secondes pour atteindre la température de fonctionnement.

Tension régulière:

Une large plage de serrages est disponible permettant d'ajuster de faible à forte la tension par une molette de réglage extérieure.

