

GETRAMATIC 2

Cercleuse automatique



Découvrez GETRAMATIC 2 en action

Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



GETRAMATIC 2



GETRAMATIC 2

Avantages

- Un système d'introduction automatique du feuillard
- Un changement rapide de la bobine de feuillard par la droite de la machine
- Une détection de fin de feuillard avec éjection du morceau restant
- Une éjection automatique de la boucle en cas de cerclage à vide
- Une table équipée de rouleaux de transport facilitant ainsi le positionnement des colis lourds et encombrants
- 4 roulettes qui facilitent son déplacement

Caractéristiques

- Un mécanisme de tête de cerclage robuste de haute technologie
- 3 mode de déclenchement de cycle :
 - par pédale mobile avec 2 mètres de câble
 - par bouton situé près de la table de cerclage
 - automatique par photocellule située sur la table de cerclage qui peut-être désactivée grâce à un commutateur
- Un réglage de tension du feuillard par simple potentiomètre de 10 à 70 kg
- Thermo-soudure
- Feuillard PP

Données techniques

Dimension machine (L x H x P)	1 430 mm x 1 540 mm x 620 mm
Hauteur de la table	810 mm
Poids	220 kg
Largeur du feuillard	8 - 12 mm selon le choix de la machine
Epaisseur	0,55 - 0,75 mm
Tension du feuillard	10 - 70 kg
Alimentation électrique	220 V / 50 / 60 Hz - 1PH
Cadence maxi	30 cerclages par minute

Dim. arches (mm) - GETRAMATIC 2

H \ L	650	850	1 050	1 250	1 450	1 650	1 850
400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600	✓	STD	✓	✓	✓	✓	✓
800		✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 000		✓	✓	✓	✓	✓	✓
1 200		✓	✓	✓	✓	✓	

Dimensions

